



## Raze Architectural

En kompakt, Monteret på væg, LED-væg lyskilde, der indeholder Thorns Flat beam®-teknologi. 1 LED drives ved 350mA. Ekstern (i IP65-boks) DALI m/dæmp LED-driver inkluderet. Isolationsklasse III, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN44300, kan monteres i kystmiljøer), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Armaturskål: UV-stabiliseret polycarbonat, frosted. Beslag: rustfrit stål. Komplet med 3000K LED.

S-versionsdriver, der er i stand til at strømføde op til tre armaturer.

MSF-variant med justerbar hældning på op til  $\pm 15^\circ$ .

MWA-variant, forsænket indbygning.

6 kV stigningsbeskyttelse som standard. Premonteret med 2 m kabel.


Dimensioner: 86 x 70 x 110 mm

Luminaire input power: 6 W


Lysudbytte fra armatur: 350 lm

Armaturvirkningsgrad: 58 lm/W

Vægt: 1,23 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_PDB.jpg



TLG\_RAZA\_M\_S\_MWA.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.