



Volupto

Et intelligent, mastemonteret LED-armatur med en Bred gade og komfort fordeling. Programmerbar LED-driver med 12 LED'er drevet ved 500mA. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Skærm og vase: korrosionsbestandigt trykstøbt pulverlakeret aluminium, færdigbehandlet tekstur antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: UV- stabiliseret polycarbonat. Komplet med 4000K LED. Premonteret med 5 m kabel. Til montering på mastetop(Ø60 mm).

Dimensioner: Ø60/406 x 571 mm
Luminaire input power: 18,8 W
Lysudbytte fra armatur: 2729 lm
Armaturvirkningsgrad: 145 lm/W
Vægt: 7,42 kg
Scx: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg



TLG_VOLU_M_60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting