



## Volupto

Et intelligent, mastemonteret LED-armatur med en Bred gade og komfort fordeling. Programmerbar LED-driver med 12 LED'er drevet ved 700mA. Isolationsklasse I, IP66, IK10. Skærm og vase: korrosionsbestandigt trykstøbt pulverlakeret aluminium, færdigbehandlet tekstur antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: UV- stabiliseret polycarbonat. Komplet med 4000K LED. Premonteret med 5 m kabel. Til montering på mastetop(Ø60 mm).

Dimensioner: Ø60/406 x 571 mm  
Luminaire input power: 26,3 W  
Lysudbytte fra armatur: 3676 lm  
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W  
Vægt: 7,53 kg  
Scx: 0.143 m<sup>2</sup>



TLG\_VOLU\_F\_Side.jpg



TLG\_VOLU\_M\_60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Volupto**

**9010299056375 / 96631893 VO 12L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT**

**THORN**