

# IQ Wave SP

92901823 IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C

THORN

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

Et let Overflademonteret, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik, elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nødllys. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavl: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. Kabelindføring er kun mulig via det centrale hul. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 22 W


Lysudbytte fra armatur: 2600 lm

Armaturvirkningsgrad: 118 lm/W

Vægt: 4,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting