

Omega Pro 2

92913447 OP2 3800-840 MPT HF E3D Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur.
LED-driver, med 3 timers, selfest/DALI adresserbar
selfest, nødlys. Isolationsklasse II, IP40_IP20,
Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i
hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret
polycarbonat mikropigmatisk optik til maksimeret
spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed
for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour
Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm
Luminaire input power: 29,9 W
Lysudbytte fra armatur: 3800 lm
Armaturvirkningsgrad: 127 lm/W
Vægt: 5,57 kg



TLG_OMP2_F_QMPT_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting