

# Omega Pro 2

92913447 OP2 3800-840 MPT HF E3D Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur.  
LED-driver, med 3 timers, selftest/DALI adresserbar  
selftest, nødlys. Isolationsklasse II, IP40\_IP20,  
Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i  
hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret  
polycarbonat mikropigmatisk optik til maksimeret  
spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed  
for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour  
Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm  
Luminaire input power: 29,9 W  
Lysudbytte fra armatur: 3800 lm  
Armaturvirkningsgrad: 127 lm/W  
Vægt: 5,57 kg



TLG\_OMP2\_F\_QMPT\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2

92913447 OP2 3800-840 MPT HF E3D Q600

THORN