

96633054 DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|----|--|--|-------|--|-------|---------------------------|
| IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850°C | | 170Nm | T _a -25 +50 |
|------|------|---|----|--|--|-------|--|-------|---------------------------|

Durolight

Hærværkssikret Forsænket LED-armatur. elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1525 x 300 x 115 mm
Luminaire input power: 46,7 W
Lysudbytte fra armatur: 5246 lm
Armaturvirkningsgrad: 112 lm/W
Vægt: 17 kg



TLG_DURO_F_MRE.jpg



TLG_DURO_M_LDR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Durolight

96633054 DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525

THORN