

# Omega Pro 2

92915523 OP2 3000-830 OP HFIX Q600

THORN



## Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur. LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II, IP44\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret polymethylmethacrylat opal optik til bred lysfordeling. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 3000K LED, Colour Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm  
Luminaire input power: 23,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 2650 lm  
Armaturvirkningsgrad: 112 lm/W  
Vægt: 5,05 kg



TLG\_OMP2\_F\_QO\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2

92915523 OP2 3000-830 OP HFIX Q600

THORN