

# Omega Pro 2

92916305 OP2 3000-840 MPT HFIX E3 3X12

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur.  
LED-driver, DALI-2 m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys.  
Isolationsklasse II, IP40\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03.  
Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016).  
Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat mikroprismatisk  
optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via  
Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med  
4000K LED, Colour Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 1197 x 297 x 57 mm

Luminaire input power: 23,7 W

Lysudbytte fra armatur: 3000 lm

Armaturvirkningsgrad: 127 lm/W

Vægt: 5,79 kg



TLG\_OMP2\_F\_RMPT\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting