



Olsys Area

En LED projektør med asymmetrisk lysfordeling til områdebelysning. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse II, kapslingsklasse IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (AS9U), pulverlakeret silver (RAL 9006). Afskærmning: hærdet glas. Optik: aluminium. Leveres i en kasse, installationsklar. Monteringstilbehør skal bestilles separat. Komplet med 3000K LED

omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C

Dimensioner: 505 x 337 x 76 mm

Luminaire input power: 104,5 W

Vægt: 9,85 kg

Vindfladeareal: 0.17 m²



TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg



TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Olsys Area

96633557 OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S

THORN