







Omega Pro 2

92916798 OP2 3000-830 MPT HFIX Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T _a 0 +35	
---------------------------	---	---	------	---	---	---	---	-------	-------------------------	--

Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur.
LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II,
IP40_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade,
med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-
stabiliseret polycarbonat mikropigmatisk optik til
maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker,
mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 3000K LED,
Colour Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm

Luminaire input power: 23,7 W


Lysudbytte fra armatur: 2800 lm

Armaturvirkningsgrad: 118 lm/W

Vægt: 5,05 kg



TLG_OMP2_F_QMPT_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting