

92918409 PLD D 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->



## Plurio


Plurio Direct: Et dekorativ mastetopmonteret LED-armatur med rotationssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 18 LED'er drevet ved 700mA. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Sokkel: støbt aluminium, pulverlakeret silver. Topskærm: disk form, aluminium, tekstur silver. Afskærmning: UV-stabiliseret, klar polycarbonat med blændingsfri prismes. Direkte, linsebaseret optik med indvendig reflektor. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED. Til montering på mastetop (Ø60 mm). Premonteret med 4 m kabel.

Opdrettet lysemission under 1 %.

Dimensioner: Ø618 x 453 mm  
 Luminaire input power: 39 W  
 Lysudbytte fra armatur: 4724 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 121 lm/W  
 Vægt: 7,7 kg  
 Vindefladeareal: 0.151 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_DDC\_GY.jpg



TLG\_PLRL\_M\_DDC\_T60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Plurio**

**92918409 PLD D 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->**

**THORN**