

Equaline

96633616 EQL CL C L791 PM WH

THORN




Equaline

Equaline uden ramme (CL) kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: pulverlakeret, velegnet til påbygget, nedhængt eller gipsplade montering. Til enkeltmontering og sammenbygning. Optik: (PM) fremstillet af PMMA. Lysrør, sæt med slutmuffer og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er trådet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 791 x 791 x 88 mm

Vægt: 3,2 kg



TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg



TLG_EQUL_M_surface_suspended_plasterboard.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25°C .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Equaline

96633616 EQL CL C L791 PM WH

THORN