



### Carat

Et elegant armatur til bymiljøer med robust ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet uden dæmpning, der driver 36 LED'er ved 250mA. Armaturhus: stor størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), antracit (tæt på RAL7043). Mast: Skærm: glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med anti-galvanisk behandling. Smal Vej optik, med Colour Rendering Index min.: 70 Correlated colour temperature\*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, T<sub>a</sub> maks.: 35 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter formonteret for mastetop, 5° hældning.

Overspændingsbeskyttelse: almindelig modus med 10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls. Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig og differential modus med 6 kV multiimpuls.

Dimensioner: Ø510 x 87 mm  
 Luminaire input power: 29 W  
 Lysudbytte fra armatur: 4187 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W  
 Vægt: 8,8 kg  
 Vindfladeareal: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_CARA\_F\_L\_PostTop.jpg



TLG\_CARA\_M\_LMTP.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Carat**

**96634295 CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT**

**THORN**