

# Omega Pro 2 Mini

THORN

96634314 OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		↓ IP20 ↑ IP40	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2 Mini

Et let buet, kantoplyst LED-armatur til til indfældning og gipslofter samt påbygning med ekstra krave. LED-driver, Uden dæmpfunktion. Isolationsklasse II, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, finished hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: UV-stabiliseret polymethylmethacrylat opal optik til bred lysfordeling. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

..

Dimensioner: 297 x 297 x 46 mm  
Luminaire input power: 19,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 1710 lm  
Armaturvirkningsgrad: 89 lm/W  
Vægt: 1,46 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q3OP.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2 Mini

96634314 OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP

THORN