

PopPack

96634320 POPPACK LED 1700-840 HF L600

THORN

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

PopPack

LED grundarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp.
Armaturomhus: overfladebehandlet, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjtet polycarbonat.
Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² klemrække. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 610 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 11,1 W
Lysudbytte fra armatur: 1700 lm
Armaturvirkningsgrad: 153 lm/W
Vægt: 0,74 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting