

IQ Beam

THORN

92926487 IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------

IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. Dæmpbar (via LITECOM), LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Sprederskærm: mikropriamatisk struktur akryl med diffusionsfolie. Velegnet til indlægsinstallation, opræksinstallation er valgfrit. Udstyret med tilstedeværelsessensor og optagelse af dagslys til brug med LITECOM. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 24,7 W
Lysudbytte fra armatur: 3000 lm
Armaturvirkningsgrad: 121 lm/W
Vægt: 4,6 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Beam

92926487 IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600

THORN