

# Contrast

92926643 CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT

# THORN



## Contrast

Et stor arkitektonisk Monteret med beslag LED-projektør med 52 LED'er, der køres ved 1.050 mA, og en smal lyskeglefordeling. LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Kompatibelt med kystklimaer. Glas: hærdet, 5 mm tysk. Pakning: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med 2200K LED

Dimensioner: Ø397 x 206 mm  
Luminaire input power: 166 W  
Lysudbytte fra armatur: 15347 lm  
Armaturvirkningsgrad: 92 lm/W  
Vægt: 13,2 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting