

Beta 3

THORN

96634500 BETA 3 3200-830 HFIX LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

Beta 3

Et kvadratisk indbygget LED-armatur. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP44_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikrop Prismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 26 W
Lysudbytte fra armatur: 2880 lm
Armaturvirkningsgrad: 111 lm/W
Vægt: 2,11 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting