

# IQ Beam

# THORN

## 92927637 IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. Dæmpbar (via LITECOM), LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Sprederskærm: mikroprismatisk struktur akryl. Velegnet til indlægsinstallation, optræksinstallation er valgfrit. Udstyret med tilstedeværelsessensor og optagelse af dagslys til brug med LITECOM. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm  
Luminaire input power: 30,3 W  
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm  
Armaturvirkningsgrad: 132 lm/W  
Vægt: 4,5 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQ.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting