

IQ Beam

THORN

92927687 IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T _a -20 +40
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. DALI-2 m/dæmp, LED-driver. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Sprederskærm: mikroprismatisk struktur akryl med diffusionsfolie. Velegnet til indlægsinstallation, opræksinstallation er valgfrit. Udstyret med bevægelsesdetektor og funktion til optagelse af dagslys med henblik på dæmpningskontrol og op til 4 fortrådede DALI-slaver. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Luminaire input power: 30,3 W

Lysudbytte fra armatur: 3800 lm

Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W

Vægt: 4,2 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting