

Beta 3

THORN

92937911 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP44	IK03					650°C	T _a 0 +25
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


Beta 3

Et rektangulær indbygget LED-armatur. Uden dæmpfunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44 IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikroprismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm
Luminaire input power: 39,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4320 lm
Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W
Vægt: 3,6 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 3

92937911 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12

THORN