


Isaro

En diskret og fleksibel vej- og gadelygte med robust, høj ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet uden dæmpning, der driver 36 LED'er ved 500mA. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret tekstur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Mast: ulakeret. Skærm: Ekstra hvid glas.
Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med geometribehandling. Smal Vej optik, med Colour Rendering Index min.: 70, Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, Ta maks.: 45 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter for monteret for mastetop, 5° hældning. Forfortrådet med 8 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel.

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm
Luminaire input power: 54,5 W
Lysudbytte fra armatur: 8261 lm
Armaturvirkningsgrad: 152 lm/W
Vægt: 4,67 kg
Vindeflateareal: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting