

Punch

THORN

96635387 <PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX



Punch


Et slankt, påbygget belysningsarmatur med direkte lysfordeling. DALI m/dæmp Elektronisk,. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lysstyring via baggrundsbelyst LRO-luminansreducerende PMMA-optik i flere lag med UGR <19, lukket optisk system med henblik på at forhindre skader fra elektrostatisk udladning, ideel til skoler og kontorer. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via indstiksklemrække. Komplet med 3000K LED.

Kan kun bruges som et armatur til direkte ophængning, når det kombineres med Y-ophængskonnekter og ophængningssæt (skal bestilles separat: 22171581 og 22171349).

Dimensioner: 1542 x 162 x 50 mm
Luminaire input power: 28,8 W
Lysudbytte fra armatur: 3699 lm
Armaturvirkningsgrad: 128 lm/W
Vægt: 6,5 kg



TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25°C .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Punch

96635387 <PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX

THORN