

IQ Beam

THORN

96635514 IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|--|--|--|--|--------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | | IP20 | IK03 | | | | | 650 °C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|--|------|------|--|--|--|--|--------|---------------------------|

IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. DALI-2 m/dæmp, LED-driver. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Sprederskærm: 3D-opalkomfortoptik. Velegnet til indlægsinstallation, optræksinstallation er valgfrit. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Luminaire input power: 30,3 W

Lysudbytte fra armatur: 3800 lm

Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W

Vægt: 4,2 kg



TLG_IQBM_F_OPC.jpg



TLG_IQBM_M_LDQO.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting