

# Novaline Style

96635527 NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH

THORN

|                           |      |          |      |   |         |      |  |    |  |  |       |                         |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 1 | RoHS | UK<br>CA | IP54 | D | halogen | IK08 |  | CE |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|-------------------------|

## Novaline Style

Dekorativt, cirkelformet armatur med et lille armaturhus.  
Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning.  
elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys.  
Armaturets æstetisk tiltalende kant er fremstillet af  
polycarbonat i hvid. Sprederskærm: opal polycarbonat.  
Isolationsklasse II, IP54. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø320 x 69 mm  
Luminaire input power: 13,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 1900 lm  
Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W  
Vægt: 1,94 kg



TLG\_NOVS\_F\_3WH.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD300.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Novaline Style

96635527 NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH

THORN