

92945459 IS S 36L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------|------|--|--|-------|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | | | IP66 | IK08 | | | 650°C | T _a -35 +45 |
|----------------|--|--|------|------|--|--|-------|---------------------------|

Isaro

En diskret og fleksibel vej- og gadelygte med robust, høj ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet til konstant lysudbytte, der driver 36 LED'er ved 700mA. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret tekstur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Mast: lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Skærm: Ekstra hvid glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med geometribehandling. Smal Vej optik, medColour Rendering Index min.: 70, Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, Ta maks.: 45 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter formonteret for mastetop, 5° hældning. Forfortrådet med 10 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel. Udstyret med LED-optikbeklædning. BPxyzz: Autonom, omkoblingsbar strømreduktion (x: timer inden midnat, y: timer efter midnat, zz: reduktion (%)) udstyret med Zhaga-stikdåse (op).

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm
 Luminaire input power: 75,5 W
 Lysudbytte fra armatur: 11537 lm
 Armaturvirkningsgrad: 153 lm/W
 Vægt: 5,09 kg
 Vindefladeareal: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Isaro

92945459 IS S 36L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->

THORN