

92945460 IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->

|                |  |  |      |      |  |  |  |       |                           |
|----------------|--|--|------|------|--|--|--|-------|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 |  |  | IP66 | IK08 |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> -35<br>+25 |
|----------------|--|--|------|------|--|--|--|-------|---------------------------|

## Isaro

En diskret og fleksibel vej- og gadelygte med robust, høj ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet til konstant lysudbytte, der driver 36 LED'er ved 1,05A. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret tekstur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Mast: lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Skærm: Ekstra hvid glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med geometribehandling. Medium vej optik, med Colour Rendering Index min.: 70, Correlated colour temperature\*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, T<sub>a</sub> maks.: 25 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter for monteret for mastetop, 5° hældning. Forfortrådet med 10 m, 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F-kabel. Udstyret med LED-optikbeklædning. BPxyzz: Autonom, omkoblingsbar strømreduktion (x: timer inden midnat, y: timer efter midnat, zz: reduktion (%)) udstyret med Zhaga-stikdåse (op).

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm  
 Luminaire input power: 116,8 W  
 Lysudbytte fra armatur: 16114 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 138 lm/W  
 Vægt: 5,31 kg  
 Vindefladeareal: 0.041 m<sup>2</sup>



TLG\_ISLC\_F\_S\_ZU\_SR.jpg



TLG\_ISLC\_M\_SMTp60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Isaro**

**92945460 IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->**

**THORN**