

GTLED RS

96635581 GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

THORN

IP65	IK08					T _a -5 +35
------	------	---	---	---	---	--------------------------

GTLED RS

Et rustfrit stål tunnelarmatur med avanceret LED-teknologi, der kan modstå stærkt nedbrydende og strenge omgivelsesbetingelser. drift 48 LED ved 500mA – driverenheden er forsynet med sikring. Armaturhus: rustfrit stål, kvalitet 1,4404 / 316L, pulverlakeret hvid. Afskærmning: hærdet, plan glas, 5 mm. påbygget montering med ekstra beslag, der fås på forespørgsel. Lysfordeling: Aksial lysfordeling med gadekomfort. Gennemfortrådning med kabel på 5 x 10 mm² er muligt vha. M32 forskruinger (egnet til kabel på Ø9-21 mm). Et kontrolsignalkabel kan tilsluttes gennem M20 kabelforskrutninger (egnet til Ø3-13 mm-kabel). Isolationsklasse I, IP65, IK08. Komplet med 4000K LED

De unikke udregningskrav for dette produkt gør, at de fotometriske data ikke er oplyst her. Konstruktionsrådgivning kan imidlertid indhentes fra din lokale repræsentant.

Dimensioner: 624 x 197 x 92 mm
Luminaire input power: 71 W
Vægt: 6,92 kg



TLG_GTLD_F_RSPDB.jpg

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting