




Cetus

Et lavt, indbygget LED-downlight. Velegnet til loftsudsækninger Ø95-125 mm med henblik på nem istandsættelse eller hurtige førstemonteringer. Ekstern, tilkoblingsbar, Uden dæmpfunktion LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar. Mulighed for sløjfning ind og ud. Armaturhus: trykstøbt aluminium til varmestyring. Afskærmning: polycarbonat, glat reflektor med en halvmat finish med bred lyskegke. Reflektor og kant: højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP44_IP20. Fjederclips egner sig til lofttykkelser fra 1 til 25 mm. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø137 x 80 mm
 Luminaire input power: 7,8 W
 Lysudbytte fra armatur: 748 lm
 Armaturvirkningsgrad: 96 lm/W
 Vægt: 0,43 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RSB_Persp.jpg



TLG_CTU3_M_EHFS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cetus

92952858 CETUS3 S 800-830 EHF RSB

THORN