

# Punch

96635738 PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX

THORN



## Punch

Et slankt, påbygget armatur med direkte lysfordeling. DALI m/dæmp Elektronisk,. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Slutmuffer: stålplade pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lamelgitter: blank aluminium,. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via indstiksklemrække. Komplet med 4000K LED.

Kan kun bruges som et armatur til direkte ophængning, når det kombineres med Y-ophængskonnekter og ophængningssæt (skal bestilles separat: 22171581 og 22171349).

Dimensioner: 1581 x 162 x 56 mm  
Luminaire input power: 43 W  
Lysudbytte fra armatur: 6000 lm  
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W  
Vægt: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_surface\_on.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Punch**

**96635738 PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX**

**THORN**