

# EP 145

# THORN

96679886 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M



## EP 145

Et mastetop armatur i 1800-talsstil med 24 LED styret via 500mA med Smal Vej optik. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: rustfrit stål, lakeret sort (tæt på RAL9005). Topskærm: GRP/Polyester, sort (tæt på RAL9005) udførsel. Afskærmning: 5 mm tyk, hærdet glas. Premonteret med 5 m kabel. Komplet med 2700K LED

Dimensioner: 420 x 420 x 767 mm

Luminaire input power: 38 W

Vægt: 8,6 kg

Vindfladeareal: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMPBLKPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**EP 145**

**96679886 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M**

**THORN**