

# Contrast

96635773 CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

## Contrast

Et stor arkitektonisk projektør LED-projektør med 52 LED'er, der køres ved 700mA, og en smal lyskeglefordeling. LED-driver, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Kompatibelt med kystklimaer. Glas: hærdet, 5 mm tyk. Pakning: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med blå LED

Dimensioner: Ø397 x 206 mm  
Luminaire input power: 113 W  
Lysudbytte fra armatur: 7211 lm  
Armaturvirkningsgrad: 64 lm/W  
Vægt: 12,56 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96635773 CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT**

**THORN**