

Candle Bollard

THORN

96680918 CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					Ta25
----------------	------	------	--	--	--	--	------

Candle Bollard

Pullert, der tager hensyn til miljøet, med begrænset opadvendt lysemission med 8 LED'er, der drives ved 250mA med symmetrisk lysfordeling. Uden dæmpfunktion LED-driver. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Sokkel: trykstøbt aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlakeret aluminium, tekstureret antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: UV-stabiliseret klar polycarbonat. Flangemonteret. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø234 x 1017 mm

Luminaire input power: 8 W


Vægt: 8,03 kg

Vindfladeareal: 0.06 m²

Armaturvirkningsgrad: 85 lm/W



TLG_CNDB_F_MPL.jpg



TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting