

# Punch

96636046 PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF

THORN



## Punch


Et slankt, påbygget belysningsarmatur med direkte lysfordeling. el-udstyr u/dæmp elektronisk,. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lysstyring via baggrundsbelyst LRO-luminansreducerende PMMA-optik i flere lag med UGR <19, lukket optisk system med henblik på at forhindre skader fra elektrostatisk udladning, ideel til skoler og kontorer. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via indstiksklemrække. Komplet med 4000K LED.

Kan kun bruges som et armatur til direkte ophængning, når det kombineres med Y-ophængskonnekter og ophængningssæt (skal bestilles separat: 22171581 og 22171349).

Dimensioner: 1542 x 162 x 50 mm  
Luminaire input power: 27,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 3710 lm  
Armaturvirkningsgrad: 134 lm/W  
Vægt: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_surface\_on\_PDB.jpg



TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Punch**

**96636046 PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF**

**THORN**