

IQ Beam

THORN

96636077 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T _a -20 +50
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. DALI-2 m/dæmp, LED-driver. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Sprederskærm: mikroprismatisk struktur akryl med diffusionsfolie. Velegnet til indlægsinstallation, opræksinstallation er valgfrit. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Luminaire input power: 50 W


Lysudbytte fra armatur: 6300 lm

Armaturvirkningsgrad: 126 lm/W

Vægt: 4,26 kg



TLG_IQBM_F_HT_pers.jpg



TLG_IQBM_M_HT_P.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting