


Urba

THORN

96671767 UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT



Urba

A small size LED urban street lighting lantern with 24 LEDs driven at 350mA with narrow road optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP66, Impact strength: IK09. Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), textured anthracite. Cover: tempered flat clear glass. Fixings: stainless steel with anti-galvanic treatment. Post top mounting to Ø60mm column. Complete with 4000K LED.

Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.

Dimensions: 738 x 336 x 345 mm
Luminaire input power: 27 W
Weight: 10.5 kg
Scx: 0.08 m²



TLG_URBA_F_SMTPGYPDB.jpg



TLG_URBA_M_LD1S.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting