

# Urba

# THORN

96671793 UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT



## Urba

A small size LED urban street lighting lantern with 36 LEDs driven at 700mA with narrow road optic. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, Impact strength: IK09. Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), textured anthracite. Cover: tempered flat clear glass. Fixings: stainless steel with anti-galvanic treatment. Post top mounting to Ø60mm column. Complete with 4000K LED.

Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.

Dimensions: 738 x 336 x 345 mm  
Luminaire input power: 75 W  
Weight: 10.5 kg  
Scx: 0.08 m<sup>2</sup>



TLG\_URBA\_F\_SMTPGYPDB.jpg



TLG\_URBA\_M\_LD1S.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Urba**

**96671793 UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT**

**THORN**