

HiPak Gen4

THORN

96636209 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5



HiPak Gen4


En IP65 LED-storrumspendel til ophængning i enkelt kæde med bred lyskegleoptik. elektronisk, el-udstyr u/dæmp, til 220-240 V, 50/60 Hz forsyning. Isolationsklasse I. IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Linse/sprederskærm: polycarbonat. Leveres med monteringskrog. Udstyret med 5-polet Quick Connect-stik. Komplet med 4000K LED.

omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C

Dimensioner: Ø320 x 170 mm
Luminaire input power: 146,7 W
Lysudbytte fra armatur: 25000 lm
Armaturvirkningsgrad: 170 lm/W
Vægt: 4,18 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636209 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5

THORN