

# Contrast

## 96636399 CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT

THORN



### Contrast

Et stor arkitektonisk projektør LED-projektør med 36 LED'er, der køres ved 700mA, og en smal lyskeglefordeling. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Kompatibelt med kystklimaer. Glas: hærdet, 5 mm tysk. Pakning: EPDM. Skruer: geomet. Udstyret med 6 kV udligningsanordning. Leveres med RGBW-LED'er (hvid = 830)

Dimensioner: Ø397 x 206 mm  
Luminaire input power: 80 W  
Lysudbytte fra armatur: 5030 lm  
Armaturvirkningsgrad: 63 lm/W  
Vægt: 12,55 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_36L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting