

Altis Gen5

THORN

96684137 ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT



Altis Gen5

A high powered LED floodlight with optic 1: narrow beam; optic 2: narrow beam; optic 3: asymmetric 60° light distribution from 480 LEDs. External control gear (maximum driving current 700mA) and wiring with H07 RN-F cable type with mini diameter 13mm, to be ordered separately. Class I electrical, IP66, IK08. Heatsink: die-cast aluminium powder coated dark sandy grey (close to RAL 7043). Mounting bracket and frame: dark sandy grey (close to RAL 7043). Cover: 4mm clear glass. Bracket mounted using fixation points available (one M20 screw or two M14 screws). Low flicker operation (<1%) suitable for HDTV broadcasting. Complete with 4000K LED

Due to the unique calculation requirements of this product the photometric data is not provided here but design advice may be obtained from your local representative.

Dimensions: 530 x 757 x 685 mm


Luminaire input power: 971 W

Weight: 30.6 kg

Scx: 0.4m² at 45°



TLG_ALT5_F_V3.jpg



TLG_ALT5_M_V3.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting