CiviTEQ



96643227 CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S



CiviTEQ


Lanterne d'éclairage routier LED de taille Small avec 36 LED et une optique Passage piéton 700mA. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture: plat trempé. Vis: Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d' emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Livré avec LED 5 700 K. Protection contre la surtension: mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multiimpulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multiimpulsions 6 kV.

Dimensions: 390 x 230 x 133 mm Puissance du luminaire: 77 W Flux lumineux du luminaire: 9301 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W

Poids : 5,7 kg Scx : 0.077 m²



TLG CTEQ F SMTP36LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_S.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température