Escort

96630600 ESCORT LED 1000-840 HFIX EC OP WH

IP65	IK10		CE			850 °C	T_a25	

Hublot résistant et résistant aux intempéries, fixation directe au mur ou plafond.

Hublot autonome et étanche, IP65, pour 1 lampes Source lumineuse: LED de 9,6W. Corps durable, blanc en aluminium thermolaqué fonderie et diffuseur opale en Polycarbonate (PC) avec vis anti-vandalisme. Convient à l'intérieur et à l'extérieur, aux lieux publics comme aux sites industriels. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 352 x 102 x 79 mm
Poids : 1,2 kg
Puissance du luminaire: 9,6 W

TLG_ESCT_F_LEDPDB.jpg



TLG_ESCT_M_LEDLD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Escort

96630600 ESCORT LED 1000-840 HFIX EC OP WH

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting