Voyager Style



96632904 VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECP SM-S WH


IP40 IK03 **C €** T_{a-10}

Voyager Style

Luminaire de secorus LED ultra-mince pour fixation au mur ou au plafond suspendu; encastrement au plafond possible avec cadre d'encastrement en option ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système eBox, niveau d'intensité réglable ; Régime nonpermanent et permanent réglable via l'unité de batteries centralisée ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) ; luminaire facile à installer ; bornier à fixation rapide, câblage traversant possible jusqu'à 2,5 mm²; fourni avec un jeu de panneaux indicateurs montables ISO 7010 (gauche, droite, haut, bas et vierge) pour un visionnement depuis une distance maximum de 30 m; fixation des panneaux avec des punaises de fixation discrètes ; zéro maintenance grâce à la technologie LED ; autonomie de 50 000 h à un flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; éclairement > 500 cd/m² dans la région blanche; alimentation électrique: 220/240 Vca; Puissance du luminaire: 3,3 W; degré de protection: IP40, classe de protection : Classe électrique II ; résistance aux impacts : Résistance aux impacts : IK03; Dimensions : 265 x 37 x 57 mm; poids: 1,15 kg



TLG VYST F 150MSWF.jpg



TLG_VYST_M_150MC.wmf