
Mica


En serie af runde, indbyggede overkørselsarmaturer




- IP67 med armaturhus i støbt aluminium. Fås i mange forskellige størrelser, rammer, monteringsdybder, lyskilder og lysstyringssystemer afhængigt af anvendelsesområde
- Justering af hældningsvinkel til versioner med delvist matteret glas (undtagen til asymetrisk lysfordelinger A/S)
- Integrerede strømforsyninger. Alle versioner er med tilledning med harpiksbehandlede kabler for forbedret vandtæthed og installationshastighed

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.







96271500

Material/Finish

Armaturhuse: trykstøbt aluminium, ENAB44100 (kobberfrit) med pulverlakeret finish, med henblik på høj korrosionsbestandighed.
Ramme: rustfrit stål, AISI 316L (3 mm tykt), der er behandlet mod korrosion, eller lakeret aluminium, ENAB44100 (kobberfrit).
Standardkorrosionsklasse: C3.
Fastholdelsesskruer: rustfrit stål
Frontglas: hærdet, delvist matteret.
Glastykkelser:
Mica Slim A og Mica Slim I: 19 mm med ramme i rustfrit stål og 15 mm med lakeret aluminium.
Mica Slim S: 15 mm med ramme i rustfrit stål og 12 mm med lakeret aluminium ENAB44100 (kobberfrit).
Mica Slim SS: 12 mm med ramme i rustfrit stål og 10 mm med lakeret aluminium ENAB44100 (kobberfrit).
Pakning: langtidsholdbar silikone.
Indbygningskasse: polypropylen.
Kabel: (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) min. 0,4 m lang for alle størrelser.
Tilbehør til hvælvet rude: lakeret aluminium, ENAB44100, kun for Mica Slim SS-versioner.
Skridfast glas fås på forespørgsel.
Holografisk film: ikke-gulnende polycarbonat
Alle versioner er forsynet med integreret strømforsyning, men kan ikke dæmpes.

IP67, Beam_Ground_Recessed_1, IK10, Beam_Guidance_1, SC1, CE, RCM

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Mica

Installation/montering

Armaturet leveres med tilhørende armaturhus, indbygningskasse, ramme og glas. Alle versioner er fortrådende.
Til udendørsbrug. Der skal anvendes drængrus i et lag på 30 cm eller et tilsvarende dræningssystem under armaturhuset for at sikre, at vandet ledes væk. Indbygningskassen kan indfældes i asfalt med god dræning, når asfalttemperaturen er ca. 80 °C.
Armaturet skal betjenes i mindst 45 minutter uden frontglasset for at undgå ophobning af fugt i armaturhuset.
Mica Slim kan monteres på områder med en maksimal laveste hastighed på 30 km/t for de flade versioner og 20 km/t for hvælvede versioner.
Med henblik på at fremme hurtig montering kan kabelføringen udføres vha. IP68-ledningskonnektor (SAP-koder 96260810, 96260809, 96272068 og 60800549). Ved gennemfortrådning kan der anvendes IP68-tilslutningsdåser (SAP-koder 96257909 og 96257908).
Alle versioner har indbygget strømforsyning.
I overensstemmelse med normen EN60598-2-13 er den maksimale statiske belastning på 5.000 kg for fladt glas med rustfri stålramme, 3.500 kg for fladt glas med aluminiumsramme
Mulighed for RGB-farveskiftteknologi i Mica Slim I. I RGB-versionerne drives LED'erne af DMX-styring (medfølger ikke).
Opsætning af holografisk film: Åbn frontglasset, og isæt den holografiske film under glasset med den glatte side af filmen i kontakt med glasset. Drej filmen for at opnå den ønskede effekt.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting