

GTLED RS

Et tunnelarmatur i rustfrit stål med avanceret LED-teknologi, der kan modstå yderst nedbrydende og barske miljøer

- Det rustfri stålhus byder på suveræn korrosionsbestandighed til barske miljøer
- R-PEC-optik byder på høj belysningsydelse med lav blænding
- Intelligente belysningsfunktioner med dæmpbare drivere, DALI og omkoblingsledning
- Let og kompakt belysningsarmatur til nem håndtering og installation. Den selvrensende udformning, der er designet til at give perfekt afkøling og modstå vind og vejr, leverer pålidelig visuel præstation i tunneller



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Material/Finish

Armaturhus: rustfrit stål 1.4404 / 316L, pulverlakeret hvid (RAL9016)

Afskærmning: hærdet glas

Installation/montering

Velegnet til montering i lofter eller på vægge med et justerbart beslag, der skal bestilles separat

Bestillingsvejledning Leveres komplet med LED'er. Beslag skal bestilles separat.

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
GTLED RS					
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577	
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578	
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579	
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580	
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581	
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582	
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583	
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584	
GTLED RS Accessories					
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785	