

UrbaSens Connect

Et lysstyringssystem til udendørs brug, der muliggør fjernstyring af hele belysningsinfrastrukturen for en kommune.

- Lysstyring: Individuel tænding og dæmpning i en ugekalender. Baseret på tid, astronomisk ur, omgivelseslys og bevægelsessensor
- Systemovervågning: Webbaseret bruger grænseflade. Samler data fra systemer (armaturer, drivere og styremoduler. Fejlidentifikation. Energieberegning. Sensoroplysninger.
- Energi- og CO2-besparelse: Energibesparelse op til 75 % sammenlignet med armaturer uden kontrolfunktioner.
- UrbaSens CITY CONNECT: Trådløst netsystem af op til 200 lyspunkter pr. gateway med bevægelsesinformation, der deles i netværket med mulighed "gruppe" og "lystog"
- UrbaSens CIVIC CONNECT: M2M-netværkssystem (NB-IOT/LTE CAT-M1) for direkte netværksforbindelse med alle lyspunkter. NightTune parat. Indbygget GNSS



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
UrbaSens City connect					
RF-Controller E			0,35	96628009	
RF-Controller PIR E			0,2	96628011	
RF-Gateway SIMC ETH E			2,15	96628013	
RF-Controller ZG M			0,15	96632785	
UrbaSens Civic connect					
RF-Controller ZG SIM 10y PR166203			0,1	96635511	
UrbaSens CMS					
CMS Lifetime Usage per Node			0,2	96636205	
UrbaSens Detect					
Sensor TypeB ZG18 PIR			0,08	22171802	