GTLED Pro gears polyester

Lys, der varer ved - til alle tunneller



- Udviklet til langvarig ydeevne. Passer til den højeste korrosionsklasse (C5) og støvbindeskærm
- Let i vægt, nem at håndtere, fleksibel hvad angår fiksering – dette eludstyr kan installeres op til 200 m væk fra armaturet med henblik på sikker installation og vedligeholdelse
- Ét enkelt eludstyr kan strømføde op til 20 armaturer med henblik på optimering af det installerede materiale og reduktion af bygningens begrænsninger
- Dæmpning er muligt på reguleringsudstyret via DALI eller Pilot Line
- Fortrådet med stik med henblik på en hurtig, fejlfri forbindelse til armaturet
- Gennemtrådning klar til ind- og udsløjfning mellem eludstyr uden behov for en ekstra klemkasse

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Material/Finish
Armaturhus: polyester, forstærket glas (25%)
Beslag: stål 316L
Finish: ulakeret polyester, lysegrå

Installation/montering
Fastgørelse på konstruktionen (f.eks. stige) med 2 beslag (medfølger) ved hjælp af skruer (medfølger ikke)
Strømindgangskabler via en dedikeret kabelforskruning – strømudgang (gennemfortrådning) via en anden dedikeret kabelforskruning
Indgående DALI-kabling via én dedikeret kabelforskruning - udgående DALI via en anden dedikeret kabelforskruning
Klar til at blive tilsluttet armaturet med det forkablede og monterede tilsvarende stik

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
GTLED Pro, el-udstyr, plast					
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,697	96668861	
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,612	96669921	
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			9,229	96669922	
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			9,229	96670013	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			5,711	96670003	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			5,711	96668849	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			5,711	96668852	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			5,711	96668854	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			5,711	96670004	
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,697	96668859	
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,697	96668856	
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			6,844	96670005	
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,147	96668871	
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,147	96668873	
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			7,147	96670008	
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,294	96670007	
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			7,294	96668875	
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,612	96670010	
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			9,229	96670012	
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,129	96670017	

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting