
Diffusalux


Lineært armatur med kurvel profil og opal spredeskærm til påbygning



- Hvælvet opal sprederskærm i robust polycarbonat til specifik belysningskontrol
- Lumenudbyttekontakt (LOS – Lumen Output Switch) til individuel kontrol af wattforbrug og lumenudbytte
- Låsbare endedæksler i polycarbonat
- Forseglet i henhold til op til IP40

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.





96633566

Material/Finish

Armaturhus: hvidlakeret stål
Endedæksler: polycarbonat
Sprederskærm: opal polycarbonaekstrudering

Installation/montering

Kabelindgang i midten af bagakslen (Ø21,5 mm).
BESA-standardbefæstelser
Tangentklemmerække til nem installation.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Diffusalux					
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566	
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567	
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568	
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569	
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570	
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571	

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting