

GTLED Pro gears aluminium

Lys, der varer ved – til alle tunneller

- Udviklet til langvarig ydeevne. Passer til den højeste korrosionsklasse (C5) og støvbindeskærm
- Let i vægt, nem at håndtere, fleksibel hvad angår fiksering – dette eludstyr kan installeres op til 200 m væk fra armaturet med henblik på sikker installation og vedligeholdelse
- Ét enkelt eludstyr kan strømføde op til 20 armaturer med henblik på optimering af det installerede materiale og reduktion af bygningens begrænsninger
- Dæmpning er muligt på reguleringsudstyret via DALI eller Pilot Line
- Fortrådet med stik med henblik på en hurtig, fejlfri forbindelse til armaturet



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Material/Finish

Armaturhus: støbt aluminium ENAC 44200

Beslag: stål 316L

Finish: pulverlakeret i tekstureret lysegrå

Installation/montering

Fastgørelse på konstruktionen (f.eks. stige) med 2 beslag (medfølger) ved hjælp af skruer (medfølger ikke)

Strømindgangskabler via én dedikeret kabelafslutning – strømudgang (gennemfortrædning) via en anden dedikeret kabelafslutning

Indgående DALI-kabling via én dedikeret kabelafslutning - udgående DALI via en anden dedikeret kabelafslutning

Klar til at blive tilsluttet armaturet med det forkablede og monterede tilsvarende stik

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
GTLED PRO, eludstyr, aluminium					
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,894	96670348	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,894	96670349	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,894	96670350	
GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			7,742	96670351	
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,742	96670352	
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,742	96670353	
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			8,192	96670354	
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,192	96670355	
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			8,388	96670356	
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			9,582	96670357	
GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,097	96670358	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			6,894	96670359	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			6,894	96670360	
GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,938	96670361	
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			8,388	96670362	
GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,192	96670363	
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			9,582	96670364	
GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			10,097	96670365	
GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			10,097	96670366	
GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,997	96670367	